

RWM III

Reflektierende Rollweg-Marker



Rollbahn-Randmarkierung

RWM III

Das Einsatzgebiet

Die Alternative oder Ergänzung zu elektrisch beleuchteten Rollbahn-Randmarkierungen.

Bauform

- Aufrechter Zylinder, oben mit reflektierender Kappe geschlossen, Vollkunststoffausführung PEHD, mit Kunststoffschiene zur Arretierung,
- Oberer Zylinder (Träger mit Reflexionsfolie)
- Unterer Zylinder (Fußteil mit Sollbruchstelle)

Technische Merkmale

- Gesamthöhe: 385 mm
- Gesamthöhe über Boden: 285 mm
- Gesamthöhe im Boden: 100 mm
- Pfostendurchmesser: 75 mm
- Sockeldurchmesser: 100 mm
- Reflektierende Fläche: 250 mm x 75 mm, blau



Bei RWM III kann der Fuß kundenspezifisch an örtliche Gegebenheiten angepasst werden.

Der RWM III erfüllt die Bestimmungen des Bundesministerium für Verkehr (Basis ADV-Ausarbeitung vom 24.06.1993).

Das Unternehmen

Die technische Kompetenz der Schuh & Co. GmbH wird ergänzt durch fundiertes organisatorisches und betriebswirtschaftliches Können. Über 30 jährige Erfahrung im Management komplexer verkehrstechnischer Projekte bieten die stabile Basis für eine erfolgreiche Durchführung neuer kundenorientierter Aufgabenstellungen. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie unverbindlich, denn wir möchten Sie gern als zufriedenen Kunden gewinnen.